

Cenas spēkā no 01.02.2019.

ŪDENSSILDĀMO APKURES KATLU 52 - 230 KW BEZ IZOLĀCIJAS TEHNISKIE DATI UN CENAS

Raksturlielumi, mērvienības	SC 52V	SC 52AV	SC 64V	SC 64AV	SC 90V	SC 120	SC 230
Maksimālā jauda kurinot sausu malku / granulas, kW	52	52	64	64	90	120	230
Aptuvena maksimālā apsildāmā platība, m ² (vidēji siltinātai ēkai, kurai griestu augstums nepārsniedz 2,5m)	520	520	640	640	900	1200	2300
Maksimālā temperatūra, °C	95	95	95	95	95	95	95
Maksimālā darba spiediens, bar	2	2	3	3	3	3	3
Augstums, mm	1370	1370	1380	1380	1420	1600	1650
Platums, mm	410	410	530	530	530	630	880
Dziļums (bez dūmvada), mm	800	800	810	810	900	1010	1320
Dūmvada izvada diametrs, mm	159	159	219	219	219	110x530	390x760
Vītņu pievienojuma diametrs mm	50	50	50	50	50	50	65
Ūdens tiplums katlā, litri	130	130	180	180	200	230	600
Svars, kg	320	320	400	400	500	700	900
Lietderības koeficients malka/ granulas	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%	75% / 85%
Vēlamais skursteņa garums, m	8	8	10	10	10	14	14
Vēlamais skursteņa šķērsriezuma diametrs, mm	200	200	250	250	250	300	400
Malkas garums, cm	65	65	70	70	75	80	110
Cena ar PVN, euro	979,00	979,00	1314,00	1314,00	1672,00	2099,00	2849,00
Katlu papildaprīkojums, cena ar PVN, EUR							
Šamota ekrāns kurtuves gala sienai	36,00		73,00		73,00	120,00	170,00
Dūmgāzu turbulizators	17,00		22,00		24,00	32,00	-
Papildus durvis	55,00		90,00		90,00	130,00	170,00
Durvis ar granulū degļa pieslēgumu	65,00		105,00		105,00	150,00	200,00
Pelnu kaste	14,00		16,00		18,00	24,00	-

A - dūmvada izvads uz augšu

V - komplektēts ar vilkmes regulatoru